

Unterbauwaschrinne

aus copolymergebundenem Mineralwerkstoff Varicor® (entspricht ISO-Norm 19712), homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material, ohne Oberflächenversiegelung wie Gel-Coat oder Glasur, weitgehend resistent gegenüber Desinfektionsmitteln zur Flächen-/Händedesinfektion (gemäß aktueller Liste der Desinfektionsmittel-Kommission des VAH – Verbund für angewandte Hygiene e.V.) und gebräuchlichen Chemikalien, hitzebeständig gegen Zigarettenglut, Standard-Uniweißtöne (arktisch, weiß-alpin) wirken antibakteriell, ohne Überlauf, zum fugenlosen Unterbau unter Varicor®-Tafelmaterial.

Unterbauwaschrinne entspricht der CE-Kennzeichnung nach EN 14296.

Länge: 700 - 1700 mm (A-/B-Maß 350 – 850 mm)

Breite (Innenmaß): 300 mm

Beckentiefe: 110 – 150 mm

Ausführung: ohne Überlauf

Zusatzausstattung: Seitliches Abschlussstück gerade: 75 x 350 x 162 mm und
124 x 350 x 162 mm
seitliches Abschlussstück halbrund: 230 x 350 mm
separat zu berücksichtigen

Ausführungsvarianten als Spiel- und Waschlandschaft:

Einfache Rinne:

Wasch- und Spiellandschaft bestehend aus dem Varicor®-Unterbauwaschrinnenmodul untergeklebt unter Varicor®-Tafelmaterial, Farbe frei wählbar aus dem Varicor®-Farbsortiment, Länge der Rinne variabel zwischen 800 und 1800 mm, Breite 440 mm (bis max. 500 mm), Breite Hahnbank 100 mm^(*).

Maße der 3-seitigen Frontschürze:

- max. 200mm bei Einbauhöhe 450 mm
- max. 300mm bei Einbauhöhe 550 mm
- max. 400mm bei Einbauhöhe 650 mm

Optional:

Wandverkleidung als Spritzschutz mindestens 200 mm ab Oberkante Hahnbank.

^(*) Alternativ bei Wandauslauf: Ohne Hahnbank, Breite 380 mm

Stufenrinne

Wasch- und Spiellandschaft als Stufenrinne mit einer Stufe verklebt, bestehend aus zwei Varicor[®]-Unterbauwaschrinnenmodulen untergeklebt unter Varicor[®]-Tafelmaterial, Farbe frei wählbar aus dem Varicor[®]-Farbsortiment, Länge der Stufenrinne variabel zwischen 1500 und 3500 mm, Breite 440 mm (bis max. 500 mm), Breite Hahnbank 100 mm^(*).

Maße der 3-seitigen Frontschürze:

- max. 200mm bei Einbauhöhe 450 mm
- max. 300mm bei Einbauhöhe 550 mm
- max. 400mm bei Einbauhöhe 650 mm

Optional:

Wandverkleidung als Spritzschutz mindestens 200 mm ab Oberkante Hahnbank.^(*)
Alternativ bei Wandauslauf: Ohne Hahnbank, Breite 380mm

Mehrstufige Rinne

Wasch- und Spiellandschaft als Stufenrinne mit zwei Stufen verklebt, bestehend aus drei Varicor[®]-Unterbauwaschrinnenmodulen untergeklebt unter Varicor[®]-Tafelmaterial, Farbe frei wählbar aus dem Varicor[®]-Farbsortiment, Länge der Rinne variabel zwischen 2300 und 5300 mm, Breite 440 mm (bis max. 500 mm), Breite Hahnbank 100 mm^(*).

Maße der 3-seitigen Frontschürze:

- max. 200mm bei Einbauhöhe 450 mm
- max. 300mm bei Einbauhöhe 550 mm
- max. 400mm bei Einbauhöhe 650 mm

Optional:

Wandverkleidung als Spritzschutz mindestens 200 mm ab Oberkante Hahnbank.

^(*) Alternativ bei Wandauslauf: Ohne Hahnbank, Breite 380 mm

Gerne sind wir auch bei der Erstellung von objektspezifischen Ausschreibungs-texten behilflich und stehen bei Fragen zu Varicor[®] jederzeit zur Verfügung.

Bezugsnachweis:

VARICOR GmbH
Waldstr. 33
76571 Gaggenau
Tel.: 07225/9739-0
www.varicor.de