

### **Ablagewaschtisch Modell Jerico 550**

aus copolymergebundenem Mineralwerkstoff Varicor® (entspricht ISO-Norm 19712), homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material, ohne Oberflächenversiegelung wie Gel-Coat oder Glasur, weitgehend resistent gegenüber Desinfektionsmitteln zur Flächen-/Händedesinfektion (gemäß aktueller Liste der Desinfektionsmittel-Kommission des VAH – Verbund für angewandte Hygiene e.V.) und gebräuchlichen Chemikalien, hitzebeständig gegen Zigarettenglut, Standard-Uniweißtöne (arktisch, weiß-alpin) wirken antibakteriell.

**Einzelwaschtisch** in einem Stück nach Maß gegossen, **Mehrfachwaschtisch** aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, mit seitlichen Ablageflächen, bauseits bearbeitbar, Beckenform eckig, ohne Überlauf, mit Lochbohrung für Einlochbatterie, mit angeformter Wischleiste mit Hohlkehle, mit Schwallrand an der Vorderkante der Ablagefläche, mit angeformter Frontblende, mit Rückwand für Stockschraubenbefestigung.

**Jerico 550** entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688 und erfüllt die Anforderungen der Barrierefreiheit gemäß DIN 18040.

Optional auch als Waschtisch zur Auflage auf Möbel lieferbar.

Beckeninnenmaß: 480 x 360 mm

Tiefe: 550 mm

Frontblende: H = 50 mm

Wischleiste mit Hohlkehle: H = 40 mm

Länge Einzelwaschtisch: 650 – 1500 mm

Länge Mehrfachwaschtisch: ab 1300 mm

Befestigung: Stockschrauben,  
bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflegewinkel 480 mm  
Auf Möbel aufgelegt bitte „ohne Streben“ bei der  
Bestellung angeben

Zusatzausstattung: Seite(n) links und/oder rechts geschlossen  
Schräges Seitenteil H = 50 / 115 mm  
Gerades Seitenteil H = 50 mm

**Modell:** **Jerico 550**

**Bezugsnachweis:** **VARICOR GmbH**  
**Waldstr. 33**  
**76571 Gaggenau**  
**Tel.: 07225/9739-0**  
[www.varicor.de](http://www.varicor.de)