

**Plan de toilette Agilo** en matériau minéral VARICOR® lié de résine copolymère (conforme à la norme ISO 19712), matériau homogène, coloré dans la masse, non poreux, sans traitement de surface comme le gel-coat ou l'émail, largement résistant aux désinfectants (des surfaces et des mains) et produits chimiques d'utilisation courante, résistant à la brûlure de cigarettes. Les décors blancs unis standard (arktis, blanc alpin) ont une bonne efficacité antibactérienne ; en option et sur demande pour les autres décors. Disponible également avec des propriétés antivirales selon formulation spécifique (en option).

**Plan simple vasque** sur-mesure moulé en une seule pièce, **plan multi-vasques** composé de plusieurs modules simples collés entre eux sans joints perceptibles et prêt à l'utilisation. Epaisseur du plan 20 mm, avec vasque rectangulaire en débord, sans trop-plein, percement pour robinetterie à préciser à la commande. Largeurs 550/250 mm, avec dossier à congé de 10 mm. Autoportant, goujons et chevilles fournis. Options supplémentaires disponibles.

**Agilo** est adapté aux personnes à mobilité réduite et est conforme au marquage CE selon la norme DIN EN 14688.

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Dimensions intérieures de la vasque :             | 468 x 350 x 85 mm (L x l x h)         |
| Largeur (à l'avant de la vasque/sur les plages) : | 550/250 mm                            |
| Epaisseur du matériau :                           | 12 mm, 20 mm pour l'épaisseur du plan |
| Retombée avant :                                  | H = 10 mm                             |
| Longueur Plan simple :                            | 800 – 2500 mm                         |
| Longueur Plan multiple :                          | à partir de 1750 mm                   |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Fixations préconisées : | Goujons et chevilles fournis<br>pour une installation en niche, équerre de 180 mm à prévoir<br>sur la largeur |
|-------------------------|---|

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Accessoires (en option) : | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ecoulement libre avec capot de bonde en VARICOR®<br/>(pour les vasques sans trop-plein)</li><li>• Equerre de 180 mm si installation en niche</li></ul> |
|---------------------------|--|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Options supplémentaires : | <ul style="list-style-type: none"><li>• Découpe porte-serviettes à droite ou à gauche<br/>245 x 60 mm</li></ul> |
|---------------------------|---|

**Modèle :** **Agilo**

|                           |  |  |
|---------------------------|--|--|
| <b>Distribution par :</b> | <b>VARICOR SAS</b>   | <b>Site de production +</b>  |
|                           | <b>Siège Commercial</b><br>ZA du Bois Gasseau<br>CS 40252 SAMOREAU<br>77215 AVON Cedex<br>Tél. : +33 (0) 1 77 48 53 50<br>Mail : contact@varicor.com<br><b>www.varicor.com</b> | <b>Commercial Grand-Est</b><br>30 Rue de la Scierie<br>67130 WISCHES<br>Tél. : +33 (3) 88 47 55 20<br>Mail : wisches@varicor.com |