

Ablagewaschtisch Modell Akzent Comfort

aus copolymergebundenem Mineralwerkstoff Varicor® (entspricht ISO-Norm 19712), homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material, ohne Oberflächenversiegelung wie Gel-Coat oder Glasur, weitgehend resistent gegenüber Desinfektionsmitteln zur Flächen-/Händedesinfektion (gemäß aktueller Liste der Desinfektionsmittel-Kommission des VAH – Verbund für angewandte Hygiene e.v.) und gebräuchlichen Chemikalien, hitzebeständig gegen Zigarettenglut, Standard-Uniweißtöne (arktis, weiß-alpin) wirken antibakteriell.

Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, **Mehrfachwaschtisch** aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, mit seitlichen Ablageflächen, bauseits bearbeitbar, Beckenform oval mit integrierter Armaturenbank, alternativ mit/ohne Überlauf, mit Lochbohrung für Einlochbatterie, mit angeformter Wischleiste mit Hohlkehle, mit angeformter Frontblende.

Akzent Comfort entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

Beckeninnenmaß:	540 x 408 mm
Tiefe (Beckenmitte/Ablage):	450/340 mm
Frontblende:	H = 180 mm
Wischleiste mit Hohlkehle:	H = 80 mm
Länge Einzelwaschtisch:	800 – 2500 mm
Länge Mehrfachwaschtisch:	ab 1600 mm
Befestigung:	Winkelkonsolen 310 mm bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 180 mm
Zusatzausstattung:	Seite(n) links und/oder rechts geschlossen Funktionsausschnitt (z.B. Handtuchhalter)

Modell: **Akzent Comfort**

Bezugsnachweis: **VARICOR GmbH**
Waldstr. 33
76571 Gaggenau
Tel.: 07225/9739-0
www.varicor.de