

Ablagewaschtisch Modell Mesa50-P

aus copolymergebundenem Mineralwerkstoff VARICOR® (entspricht ISO-Norm 19712), homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material, ohne Oberflächenversiegelung wie Gel-Coat oder Glasur, weitgehend resistent gegenüber Desinfektionsmitteln zur Flächen-/Händedesinfektion (gemäß aktueller Liste der Desinfektionsmittel-Kommission des VAH – Verbund für angewandte Hygiene e.V.) und gebräuchlichen Chemikalien, hitzebeständig gegen Zigaretten- glut, Standard-Uniweißtöne (arktis, weiß-alpin) wirken antibakteriell; antibakterielle Eigenschaften bei anderen Dekoren optional. Optional auch mit antiviralen Eigenschaften lieferbar.

Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, **Mehrfachwaschtisch** aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, bauseits bearbeitbar, mit rechteckigem Becken, als Standard ohne Überlauf, alternativ mit externem Überlauf möglich, Hahnlochbohrung optional, mit angeformtem Wandanschlussprofil mit Hohlkehle, mit angeformter Frontblende, mit Rückwand für Stockschraubenbefestigung.

Mesa50-P entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

Beckeninnenmaß (L x B x H):	500 x 350 x 120 mm
Tiefe:	500 mm
Materialstärke:	12 mm
Frontblende:	H = 150 mm
Wandanschluss mit Hohlkehle:	H = 5 mm
Länge Einzelwaschtisch:	600 – 2.500 mm
Länge Mehrfachwaschtisch:	ab 1.200 mm
Befestigung:	Stockschrauben bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 180 mm (als Zubehör lieferbar)
Zubehör (optional):	<ul style="list-style-type: none">• Permanentablauf mit VARICOR®-Abdeckung (für Becken ohne Überlauf)• Push-Open mit VARICOR®-Abdeckung (nur in Verbindung mit externem Überlauf)• Wandauflagewinkel 180 mm
Zusatzausstattung:	<ul style="list-style-type: none">• Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts• Funktionsausschnitt (z. B. Handtuchhalter)• Papierabwurfrohre (rund oder eckig) fugenlos integriert
Modell:	Mesa50-P
Bezugsnachweis:	VARICOR GmbH Waldstr. 33 76571 Gaggenau Tel.: 07225/9739-0 www.varicor.com