

### **Ablagewaschtisch Modell Pico 400**

aus copolymergebundenem Mineralwerkstoff Varicor® (entspricht ISO-Norm 19712), homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material, ohne Oberflächenversiegelung wie Gel-Coat oder Glasur, weitgehend resistent gegenüber Desinfektionsmitteln zur Flächen-/Händedesinfektion (gemäß aktueller Liste der Desinfektionsmittel-Kommission des VAH – Verbund für angewandte Hygiene e.V.) und gebräuchlichen Chemikalien, hitzebeständig gegen Zigarettenglut, Standard-Uniweißtöne (arktis, weiß-alpin) wirken antibakteriell.

**Einzelwaschtisch** in einem Stück nach Maß gegossen, unterfahrbar,  
**Mehrfachwaschtisch** aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, mit seitlichen Ablageflächen, bauseits bearbeitbar, Beckenform rund, ohne Überlauf, ohne Lochbohrung für Einlochbatterie, mit angeformter Wischleiste mit Hohlkehle, mit angeformter Frontblende.

**Pico 400** ist unterfahrbar und entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

Beckeninnenmaß:	Ø 360 mm
Tiefe:	400 mm
Frontblende:	H = 100 mm
Wischleiste mit Hohlkehle:	H = 30 mm
Länge Einzelwaschtisch:	600 – 2000 mm
Länge Mehrfachwaschtisch:	ab 1200 mm
Befestigung:	Winkelkonsolen 310 mm, bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 180 mm
Zusatzausstattung:	Seite(n) links und/oder rechts geschlossen Handtuchhalterausschnitt

**Modell:** **Pico 400**

**Bezugsnachweis:** **VARICOR GmbH**  
**Waldstr. 33**  
**76571 Gaggenau**  
**Tel.: 07225/9739-0**  
[www.varicor.de](http://www.varicor.de)