

## Ablagewaschtisch Modell Plano60-P

aus copolymergebundenem Mineralwerkstoff VARICOR® (entspricht ISO-Norm 19712), homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material, ohne Oberflächenversiegelung wie Gel-Coat oder Glasur, weitgehend resistent gegenüber Desinfektionsmitteln zur Flächen-/Händedesinfektion (gemäß aktueller Liste der Desinfektionsmittel-Kommission des VAH – Verbund für angewandte Hygiene e.V.) und gebräuchlichen Chemikalien, hitzebeständig gegen Zigaretten- und Standard-Uniweißtöne (arktisch, weiß-alpin) wirken antibakteriell; antibakterielle Eigenschaften bei anderen Dekoren optional. Optional auch mit antiviralen Eigenschaften lieferbar.

**Einzelwaschtisch** in einem Stück nach Maß gegossen, **Mehrfachwaschtisch** aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, bauseits bearbeitbar, mit rechteckigem Becken, als Standard ohne Überlauf, alternativ mit externem Überlauf möglich, Hahnlochbohrung optional, mit angeformtem Wandanschlussprofil mit Hohlkehle, mit angeformter Frontblende, mit Rückwand für Stockschraubenbefestigung.

**Plano60-P** entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

Beckeninnenmaß (L x B x H): 600 x 350 x 122 mm

Tiefe: 500 mm

Materialstärke: 12 mm

Frontblende: H = 150 mm

Wandanschluss mit Hohlkehle: H = 5 mm

Länge Einzelwaschtisch: 700 – 2.500 mm

Länge Mehrfachwaschtisch: ab 1.400 mm

Befestigung: Stockschrauben  
bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 180 mm  
(als Zubehör lieferbar)

Zubehör (optional):

- Permanentablauf mit VARICOR®-Abdeckung (für Becken ohne Überlauf)
- Push-Open mit VARICOR®-Abdeckung (nur in Verbindung mit externem Überlauf)
- Wandauflagewinkel 180 mm

Zusatzausstattung:

- Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts
- Funktionsausschnitt (z. B. Handtuchhalter)
- Papierabwurfrohre (rund oder eckig) fugenlos integriert

Modell: Plano60-P

Bezugsnachweis: VARICOR GmbH  
Waldstr. 33  
76571 Gaggenau  
Tel.: 07225/9739-0  
[www.varicor.com](http://www.varicor.com)