

Ablagewaschtisch Modell Trigo 1200

aus copolymergebundenem Mineralwerkstoff VARICOR® (entspricht ISO-Norm 19712), homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material, ohne Oberflächenversiegelung wie Gel-Coat oder Glasur, weitgehend resistent gegenüber Desinfektionsmitteln zur Flächen-/Händedesinfektion (gemäß aktueller Liste der Desinfektionsmittel-Kommission des VAH – Verbund für angewandte Hygiene e.V.) und gebräuchlichen Chemikalien, hitzebeständig gegen Zigaretten- glut, Standard-Uniweißtöne (arktis, weiß-alpin) wirken antibakteriell; antibakterielle Eigenschaften bei anderen Dekoren optional. Optional auch mit antiviralen Eigenschaften lieferbar.

Waschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, bauseits bearbeitbar, mit rechteckigem, schräg zur frei zugänglichen Wasserablaufrinne verlaufendem Becken, mit direktem Übergang in die Ablauföffnung, als Standard ohne Überlauf, Hahnlochbohrung optional, mit angeformter Frontblende, mit angeformtem Wandanschlussprofil mit Hohlkehle, mit Rückwand für Stockschraubenbefestigung.

Trigo 1200 entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

Beckeninnenmaß (L x B x H): 1.200 x 400 x 90 mm

Tiefe: 520 mm

Materialstärke: 12 mm

Frontblende: H = 180 mm

Wandanschluss mit Hohlkehle: H = 40 mm

Länge Einzelwaschtisch: 1.300 – 2.500 mm

Befestigung: Stockschrauben
bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflegewinkel 480 mm
(als Zubehör lieferbar)

Zubehör (optional):

- Wandauflegewinkel 480 mm bei Nischeneinbau
- Anschlussstück für Siphon im Lieferumfang enthalten

Zusatzausstattung:

- Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts
- Funktionsausschnitt, z. B. Handtuchhalter
- Papierabwurfrohre (rund oder eckig) fugenlos integriert

Modell: Trigo 1200

Bezugsnachweis: VARICOR GmbH
Waldstr. 33
76571 Gaggenau
Tel.: 07225/9739-0
www.varicor.com