

Ablagewaschtisch Modell Trigo

aus copolymergebundenem Mineralwerkstoff VARICOR® (entspricht ISO-Norm 19712), homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material, ohne Oberflächenversiegelung wie Gel-Coat oder Glasur, weitgehend resistent gegenüber Desinfektionsmitteln zur Flächen-/Händedesinfektion (gemäß aktueller Liste der Desinfektionsmittel-Kommission des VAH – Verbund für angewandte Hygiene e.V.) und gebräuchlichen Chemikalien, hitzebeständig gegen Zigaretten- glut, Standard-Uniweißtöne (arktisch, weiß-alpin) wirken antibakteriell; antibakterielle Eigenschaften bei anderen Dekoren optional. Optional auch mit antiviralen Eigenschaften lieferbar.

Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, **Mehrfachwaschtisch** aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, bauseits bearbeitbar, unterfahrbar, mit rechteckigem, schräg zur frei zugänglichen Wasserablaufrinne verlaufendem Becken, mit direktem Übergang in die Ablauföffnung, als Standard ohne Überlauf, Hahnlochbohrung optional, mit angeformter Frontblende, mit angeformtem Wandanschlussprofil mit Hohlkehle.

Trigo ist unterfahrbar und entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

Beckeninnenmaß (L x B x H):	500 x 400 x 90 mm
Tiefe:	520 mm
Materialstärke:	12 mm
Frontblende:	H = 100 mm
Wandanschluss mit Hohlkehle:	H = 30 mm
Länge Einzelwaschtisch:	700 – 2.500 mm
Länge Mehrfachwaschtisch:	ab 1.400 mm
Befestigung:	Winkelkonsole 480 mm bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 480 mm (als Zubehör lieferbar)
Zubehör (optional):	<ul style="list-style-type: none">• Winkelkonsole 480 mm• Wandauflagewinkel 480 mm bei Nischeneinbau• Anschlussstück für Siphon im Lieferumfang enthalten
Zusatzausstattung:	<ul style="list-style-type: none">• Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts• Funktionsausschnitt, z. B. Handtuchhalter• Papierabwurfrohre (rund oder eckig) fugenlos integriert
Modell:	Trigo
Bezugsnachweis:	VARICOR GmbH Waldstr. 33 76571 Gaggenau Tel.: 07225/9739-0 www.varicor.com