

Ablagewaschtisch Modell Vitalis Pro

aus copolymergebundenem Mineralwerkstoff VARICOR® (entspricht ISO-Norm 19712), homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material, ohne Oberflächenversiegelung wie Gel-Coat oder Glasur, weitgehend resistent gegenüber Desinfektionsmitteln zur Flächen-/Händedesinfektion (gemäß aktueller Liste der Desinfektionsmittel-Kommission des VAH – Verbund für angewandte Hygiene e.V.) und gebräuchlichen Chemikalien, hitzebeständig gegen Zigaretten- glut, Standard-Uniweißtöne (arktisch, weiß-alpin) wirken antibakteriell; antibakterielle Eigenschaften bei anderen Dekoren optional. Optional auch mit antiviralen Eigenschaften lieferbar.

Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, **Mehrfachwaschtisch** aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, bauseits bearbeitbar, mit ovalem Becken, als Standard mit Überlauf, optional ohne Überlauf, mit leicht nach unten abgesetzter Hahnbank, mit integrierter Greifreling an der Beckenkante, Hahnlochbohrung optional, mit angeformter Frontblende, mit angeformtem Wandanschlussprofil mit Hohlkehle, mit Rückwand für Stockschraubenbefestigung.

Auch mit einseitiger Ablage oder als Butterfly-Version ohne Ablage erhältlich.

Vitalis Pro entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688 und erfüllt die Anforderungen der Barrierefreiheit nach DIN 18040.

Beckeninnenmaß (L x B x H):	540 x 460 x 120 mm
Tiefe (Beckenmitte/Ablage):	550 / 270 mm
Materialstärke:	12 mm
Frontblende:	H = 38 mm
Wandanschluss mit Hohlkehle:	H = 30 mm
Länge Einzelwaschtisch, beidseitige Ablage:	700 – 2.500 mm
Länge Einzelwaschtisch, einseitige Ablage:	745 – 1.640 mm
Länge Butterfly-Version (ohne Ablage):	780 x 550 mm
Länge Mehrfachwaschtisch:	ab 1.400 mm

Befestigung:	Stockschrauben bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 180 mm (als Zubehör lieferbar)
Zubehör (optional):	<ul style="list-style-type: none">• Permanentablauf mit VARICOR®-Abdeckung (für Becken ohne Überlauf)• Push-Open mit VARICOR®-Abdeckung (für Becken mit Überlauf)• Wandauflagewinkel 180 mm bei Nischeneinbau
Zusatzausstattung:	<ul style="list-style-type: none">• Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts• Grifflöcher
Modell:	Vitalis Pro
Bezugsnachweis:	VARICOR GmbH Waldstr. 33 76571 Gaggenau Tel.: 07225/9739-0 www.varicor.com