

Ablagewaschtisch Modell Vitalis Pro

aus copolymergebundenem Mineralwerkstoff Varicor® (entspricht ISO-Norm 19712), homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material, ohne Oberflächenversiegelung wie Gel-Coat oder Glasur, weitgehend resistent gegenüber Desinfektionsmitteln zur Flächen-/Händedesinfektion (gemäß aktueller Liste der Desinfektionsmittel-Kommission des VAH – Verbund für angewandte Hygiene e.V.) und gebräuchlichen Chemikalien, hitzebeständig gegen Zigarettenglut, Standard-Uniweißtöne (arktis, weiß-alpin) wirken antibakteriell.

Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, **Mehrfachwaschtisch** aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, mit seitlichen Ablageflächen rechts und / oder links, bauseits bearbeitbar, Beckenform oval, mit/ ohne Überlauf, mit integrierter Armaturenbank, mit Lochbohrung für Einlochbatterie, mit ergonomischer Beckeneinbuchtung und Armauflage, mit integrierter Greifreling an der Beckenkante, mit angeformter Wischleiste mit Hohlkehle, mit Rückwand für Stockschraubenbefestigung.

Auch als Einzelwaschtisch erhältlich.

Vitalis Pro entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688 und erfüllt die Anforderungen der Barrierefreiheit gemäß DIN 18040.

Beckeninnenmaß:	540 x 360 mm
Tiefe (Beckenmitte/Ablage):	550/270 mm
Frontblende:	H = 38 mm
Wischleiste:	H = 30 mm
Länge einseitige Ablage:	745 x 1640 mm
Länge beidseitige Ablage:	700 – 2500 mm
Länge Mehrfachwaschtisch:	ab 1400 mm
Befestigung:	Stockschrauben, bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 180 mm
Zusatzausstattung:	Seite(n) links und/oder rechts geschlossen Grifflöcher

Vitalis Pro Einzelwaschtisch

Beckeninnenmaß:	540 x 360 mm
Tiefe (Beckenmitte/Ablage):	550 mm
Wischleiste:	H = 30 mm
Länge:	780 mm
Befestigung:	Stockschrauben bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 180 mm
Zusatzausstattung:	mit Grifflochern

Modell: **Vitalis Pro**

Bezugsnachweis: **VARICOR GmbH**
Waldstr. 33
76571 Gaggenau
Tel.: 07225/9739-0
www.varicor.de