

Ablagewaschtisch Modell Werset

aus copolymergebundenem Mineralwerkstoff VARICOR® (entspricht ISO-Norm 19712), homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material, ohne Oberflächenversiegelung wie Gel-Coat oder Glasur, weitgehend resistent gegenüber Desinfektionsmitteln zur Flächen-/Händedesinfektion (gemäß aktueller Liste der Desinfektionsmittel-Kommission des VAH – Verbund für angewandte Hygiene e.V.) und gebräuchlichen Chemikalien, hitzebeständig gegen Zigaretten- glut, Standard-Uniweißtöne (arktis, weiß-alpin) wirken antibakteriell; antibakterielle Eigenschaften bei anderen Dekoren optional. Optional auch mit antiviralen Eigenschaften lieferbar.

Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, **Mehrfachwaschtisch** aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, bauseits bearbeitbar, mit rundem Becken, als Standard mit Überlauf, optional ohne Überlauf, Hahnlochbohrung optional, mit angeformtem Wandanschlussprofil mit Hohlkehle, mit angeformter Frontblende, mit Rückwand für Stockschraubenbefestigung.

Werset entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

Beckeninnenmaß (Ø x H):	Ø 400 x 192 mm
Tiefe (Beckenmitte/Ablage):	570 / 340 mm
Materialstärke:	12 mm
Frontblende:	H = 60 / 100 mm
Wandanschluss mit Hohlkehle:	H = 20 mm
Länge Einzelwaschtisch:	750 – 2.500 mm
Länge Mehrfachwaschtisch:	ab 1.650 mm

Befestigung: Stockschrauben
bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 180 mm
(als Zubehör lieferbar)

Zubehör (optional):

- Permanentablauf mit VARICOR®-Abdeckung (für Becken ohne Überlauf)
- Push-Open mit VARICOR®-Abdeckung (für Becken mit Überlauf)
- Wandauflagewinkel 180 mm bei Nischeneinbau

Zusatzausstattung:

- Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts
- Beckenverkleidung
- Papierabwurfrohre (rund oder eckig) fugenlos integriert

Modell: Werset

Bezugsnachweis: VARICOR GmbH
Waldstr. 33
76571 Gaggenau
Tel.: 07225/9739-0
www.varicor.com